

Vizura

Toelatingsnummer	N.v.t.
Wnr	N.v.t.
Productgroep	Nitrificatieremmer
Aard van het preparaat	Met water mengbaar concentraat (SL)
Werkzame stof(fen) en gehalte(n)	Orthofosforzuur CAS-nummer: 7664-38-2, 1H-Pyrazool, 3,4-dimethyl-,fosfaat CAS-nummer: 202842-98-6
UFI	8EF1-W0W3-F000-REN3

Classificatie

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:

Orthofosforzuur en 1H-Pyrazool, 3,4-dimethyl-,fosfaat.

Pictogram	   GHS05 GHS07 GHS08
Signaalwoord	GEVAAR
Gevarenaanduidingen	H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H302 Schadelijk bij inslikken. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H361 Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. H361 Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H373 Kan schade aan organen (neusholte en speekselklier) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Voorzorgsmaatregelen	P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.

P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 Na het werken met dit product met veel water en zeep grondig wassen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P310 Onmiddellijk een arts raadplegen.
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P390 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiele schade te vermijden.
P405 Achter slot bewaren.
P406 In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Hulpverleners moeten aan eigen veiligheid denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding direct verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp. Direct corticosteroïd-doseeraerosol inhaleren.

Na huidcontact: Direct met veel water grondig wassen, steriel verband aanleggen, huidarts raadplegen.

Na contact met de ogen: Direct en tenminste 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, oogarts raadplegen.

Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp. Geen braken opwekken vanwege gevaar voor aspiratie.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling: Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Vizura® is een stikstof-stabilisator op basis van de door BASF ontwikkelde nitrificatieremmer 3,4-dimethylpyrazol fosfaat (DMPP). Dit product verhoogt de efficiëntie

van stikstof in drijfmest. Onder drijfmest vallen naast de bekende varkens- en rundveedrijfmest ook andere vormen van vloeibare producten die ammoniumstikstof bevatten en voor bemesting gebruikt kunnen worden.

De ammoniumstikstof in drijfmest wordt in de bodem snel omgezet tot nitraat, afhankelijk van de temperatuur, de vochtigheid van de grond en de bodemtoestand. Door het toevoegen van **Vizura**[®] wordt de omzetting duidelijk vertraagd. Daardoor heeft de plant langer ammonium-stikstof ter beschikking, wat de groei en ontwikkeling van het gewas duidelijk ten goede komt. Daarbij komt dat ammonium in tegenstelling tot nitraat minder snel uitspoelt in de bodem. Met de toepassing van **Vizura**[®] zal er meer stikstof beschikbaar zijn voor het gewas en is er minder kans op uitspoeling van stikstof, ook na een neerslag periode. Bij hevige neerslag en het daarmee verbondene hogere risico van nitraat-uitspoeling heeft **Vizura**[®] een bijzonder goed effect.

Aanbevelingen

Vizura[®] dient kort voor het uitrijden gelijkmatig verdeeld in de drijfmest te worden gebracht.

De dosering bedraagt 2 tot 3 l/ha.

De hoogste dosering gebruiken bij:

- Volveldstoepassing door de gehele bouwvoor;
- Maximale werkingsduur;
- Vroege voorjaar en nazomer.

Toepassen

Zorg er voor dat de toepassingsapparatuur (spuitdoppen, slangen, ect) geschikt is voor de toepassing van Vizura.

Algemene opmerkingen

Niet lozen in de ondergrond/bodem. Voorkom lozing in riolering/oppervlaktewateren/grondwater. Gooi de inhoud en de container weg naar een gevaarlijk of speciaal afvalinzamelpunt.

Houdt apart van voedsel en diervoeders. Kan corrosief zijn voor metalen. Absorbeer gemorst product om materiële schade te voorkomen.

Bewaring

Bewaar het middel uitsluitend in de originele verpakking, beschermd tegen vorst, vocht, direct zonlicht, hitte en op een (afgesloten) geventileerde plaats.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens de gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en /of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

